URBANOVE
MOBILIER URBAIN

FICHE TECHNIQUE

Barrière de parking automatique

Mobilier urbain · Référence **BP-AUTOMATIQUE**



Description

- Fonctionne avec batterie rechargeable (tous les 4 mois environ) et capteur solaire pour recharger la barrière en continu.
- Led rouge témoin de chargement de batterie.
- Fonctionne à des températures comprises entre -5° et +50°.
- Livré avec chargeur de batterie sur secteur + une clé pour rabattre manuellement la barrière en cas de panne.
- Vitesse pour se mettre en position rabattue : 5 secondes.
- Déclenchement d'une alarme lorsque l'on rabat l'arceau en force, cette fonction peut être désactivée.
- Un ressort amortisseur évite de casser le dispositif en cas de rabattement forcé.
- Livrée montée = il faut seulement l'ouvrir pour accéder aux 2 télécommandes.
- Livrée avec 2 télécommandes :
  - ✓ Une télécommande peut commander 20 barrières maximum.
  - ✓ Une barrière peut être commandée par 37 télécommandes maximum.
  - ✓ Une télécommande peut commander une barrière à 30 m de distance maximum (sans obstacles, batterie chargée et pile de télécommande neuve !).
- La pile de la télécommande est une pile bâton type 23AE 12 volts.
- L'arceau de la barrière est en acier poudré ainsi que le capot de protection de la base et la base est en fonte d'alu moulé.

Caractéristiques techniques

Référence Urbanove	BP-AUTOMATIQUE
Fréquence de réception	433,1 MHz
Dimensions	46 x 44 x HT 40 cm
Poids	10,60 kg